



## 紧凑型螺旋式升运器

紧凑型螺旋式升运器不仅可以让您增加生产区域的面积，还可以垂直运输商品，弥补高差。

独特的螺旋式形状是实现紧凑型构造的关键，与市面上最常见的解决方案相比，能够减少 40% 的占地面积，节约了宝贵的地面空间。

它的应用范围非常广泛，从单个包裹输送到托盘和纸箱等包装货品，不一而足。

螺旋结构采用模块化设计，便于根据您的需求进行定制设计。它具有滑阻链条和超耐用低摩擦滑轨。

本解决方案的安装只需几个小时，保证运转平顺、噪音低、使用寿命长。

### 优点

- 节省空间设计 – 释放宝贵的地面空间
- 持续工作 – 不存在停机损失
- 标准 FlexLink 部件 – 轻松集成
- 轻柔的产品输送
- 运行成本低，平均无故障运行时间(MTBF)长，安装简便
- 用 FlexLink 设计工具可以便捷地将其添加到现有或新布局
- 在线订购
- 全球支持，交货时间短

# 紧凑型螺旋式升运器, 节省宝贵的占地面积

## 技术规格

- 外径: 螺旋式升运器机架上的尺寸为 585 毫米
- FlexLink 标准部件
- 两端均有带电机的驱动装置
- 配有钢珠轴承的滑阻链条, 宽度 85 毫米
- 定速: 10、20、30、40 和 50 米/分钟
- 产品重量: 最大 1 千克/米
- 低噪音: 50 米/分钟时 <73 分贝
- 软起动器和电机保护

## 特别适合以下物品的上下运输:

- 产品尺寸最大 200×175×200 毫米  
(长×高×宽)
- 有包装或无包装的产品
- 产品运载装置, 即托盘
- 小盒子和板条箱

## 简便的流水线设计和订单处理

使用 FlexLink 设计工具, 您可以轻松设计单个螺旋式升运器, 也可以设计带有外壳和安全护罩的全套生产线。该设计工具有拖放功能, 而且每个部件自带智能, 可显著消除设计错误风险。通过内置连接的 FlexLink 在线商店连接, 可快速直接地订购产品。可以绘制直观的组装图, 实现快速和无故障安装。



## 多种配置

进料口 (毫米)	出料口 (毫米)	升降	线圈编号	配置
900	2150	1250	4	A/B
900	2300	1400	4.5	E/F
2150	900	1250	4	A/B
2300	900	1400	4.5	E/F

