



## Kompakt Spiral Yükseltici

Kompakt spiral yükseltici, üretim alanına erişiminizi artırır ve yükseklik farklarını azaltmak için ürünlerin dikey yönde taşınmasına olanak sunar.

Benzersiz spiral şekli, piyasadaki yaygın diğer çözümlerle karşılaştırıldığında %40 daha küçük boyutuyla değerli zemin alanından tasarruf sağlayan kompakt yapısının temel taşıdır.

Tekli paketlerden kalıplara ve karton gibi paketli ürünlerin taşınmasına kadar geniş bir uygulama aralığına sahiptir.

Spiral modülerdir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak kolayca üretilebilir. Bir sürtünmeli yüzey zinciri ve düşük sürtünmeye sahip ultra dayanıklı kayar rayı bulunur

Çözüm, birkaç saat içinde kurulabilir. Sorunsuz çalışma, az seviyede ses ve uzun bir servis ömrünü garanti eder.

### AVANTAJLAR

- Yerden tasarruf sağlayan tasarım – değerli zemin alanından tasarruf sağlar
- Kesintisiz – durdurma kaybı yok
- Standart FlexLink bileşenleri – kolayca entegre edilebilir
- Hassas ürün taşıma
- Düşük işletim maliyeti, uzun Arızalar Arası Ortalama Süre (MBTF) ve kolay kurulum
- FlexLink Tasarım Aracını kullanarak mevcut veya yeni bir sisteme hızlı eklenme
- Çevrimiçi Sipariş Verme
- Global destek ve kısa teslimat süresi

# Kompakt spiral yükseltici, değerli zemin alanından tasarruf sağlar

## Teknik özellikler

- Dış çapı: Spiral çerçevesinde 585 mm
- FlexLink standart bileşenleri
- Her iki ucunda motor bulunan tahrik üniteleri
- Çelik bilyeli rulmana sahip sürtünmeli yüzey zincir, 85 mm genişliğinde
- Sabit hız: 10, 20, 30, 40, 50 m/dk
- Ürün ağırlığı: maks. 1 kg/m
- Düşük gürültü seviyesi: 50 m/dk'da <73 dB
- Yumuşak çalıştırma ve motor koruması

## Aşağıdaki özelliklerdeki ürünlerin yukarı veya aşağı yönde taşınması için idealdir:

- 200×175×200 mm (UxYxG) ölçülerine kadar olan ürün boyutları
- Paketli veya paketsiz ürünler
- Ürün taşıyıcılar, yani kalıplar
- Küçük kutular ve kasalar

## Kolay hat tasarım ve sipariş işleme

FlexLink Tasarım Aracıyla tek bir spirali veya muhafazalara ve güvenlik koruyucularına sahip bütün bir hattı kolayca tasarlayabilirsiniz. Tasarım aracı; sürükle ve bırak işlevselliğine ve her bir bileşen de, tasarım hatası riskini büyük oranda ortadan kaldıran kendine ait zekaya sahiptir. Sipariş verme işlemi, dahili FlexLink Çevrimiçi Mağaza bağlantısı sayesinde hızlı ve kolaydır. Hızlı ve sorunsuz kurulum için anlaşılır montaj çizimleri hazırlanabilir.



## ÇOK SAYIDA YAPILANDIRMA

İç besleme (mm)	Dış besleme (mm)	Yükseltme	Bobin sayısı	Yapılandırma
900	2150	1250	4	A/B
900	2300	1400	4,5	E/F
2150	900	1250	4	A/B
2300	900	1400	4,5	E/F

