



## Спиральный подъемник Compact

Спиральный подъемник Compact увеличивает ваши возможности использования доступной площади, а также позволяет осуществлять вертикальную транспортировку товаров между конвейерами разной высоты.

Уникальная спиральная форма обеспечивает компактность конструкции, за счет чего подъемник занимает на 40% меньше места по сравнению с большинством популярных решений на рынке, тем самым экономя ценное пространство на полу. Подъемник имеет широкий диапазон применения — от транспортировки отдельных пакетов до перемещения паков и упакованных позиций (например, коробок).

Спиральный подъемник имеет модульную конструкцию, и поэтому может быть спроектирован в соответствии с вашими требованиями. Он оснащен цепью с фрикционными накладками и крайне устойчивым к износу рельсом скольжения с низким коэффициентом трения. Спираль может иметь шесть различных конфигураций подающей и выпускной секции, что позволяет обеспечить соответствие оборудованию производственной линии. Это решение может быть установлено всего за несколько часов и гарантирует плавную работу, низкий уровень шума и длительный срок службы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция — освободите ценное пространство на полу
- Непрерывный производственный поток — потери из-за остановок отсутствуют
- Стандартные компоненты FlexLink — простая интеграция
- Бережная транспортировка продукции
- Низкие эксплуатационные расходы
- Длительное среднее время безотказной работы (MTBF)
- Простая сборка
- Интеграция в существующую или новую установку не займет много времени благодаря инструменту FlexLink Design Tool
- Онлайн-заказ
- Глобальная поддержка и кратчайшие сроки поставки

## Технические характеристики

- Внешний диаметр: 585 мм по спиральной раме
- Стандартные компоненты FlexLink
- Приводные механизмы с электродвигателями с обеих сторон
- Цепь с фрикционными накладками со стальным шариковым подшипником, ширина 85 мм
- Фиксированная скорость: 10, 20, 30, 40, 50 м/мин
- Вес продукции: макс. 1 кг/м
- Низкий уровень шума: <73 дБ при скорости 50 м/мин
- Функция плавного пуска и защита электродвигателя

## Идеально подходит для транспортировки вверх или вниз следующих товаров:

- Продукция размером до 200×175×200 мм (ДхВхШ)
- Упакованная или неупакованная продукция
- Транспортные поддоны, например, паки
- Небольшие коробки и ящики

## Быстрое проектирование линии и обработка заказа

С помощью FlexLink Design Tool вы с легкостью можете спроектировать отдельный спиральный конвейер или готовую линию с защитными корпусами и ограждениями. Инструмент проектирования имеет функцию перетаскивания, и каждый компонент предусматривает встроенные логические функции, исключая вероятность ошибок при проектировании. А благодаря встроенному подключению к интернет-магазину FlexLink вы можете быстро и легко сделать заказ. Монтаж также не вызовет проблем и не займет много времени при использовании специальных интуитивно понятных сборочных чертежей.



## РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

| Подача (мм) | Выпуск (мм) | Подъем | Кол-во витков спирали | Конфигурация |
|-------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|
| 900         | 2150        | 1250   | 4                     | A, B         |
| 900         | 2225        | 1325   | 4,25                  | C, D         |
| 900         | 2300        | 1400   | 4,5                   | E, F         |
| 2150        | 900         | 1250   | 4                     | A, B         |
| 2225        | 900         | 1325   | 4,25                  | C, D         |
| 2300        | 900         | 1400   | 4,5                   | E, F         |

