



Kompakt Spiral Yükseltici

Kompakt spiral yükseltici, üretim alanına erişiminizi artırır ve yükseklik farklarını köprüleyerek ürünlerin dikey yönde taşınmasına olanak tanır.

Benzersiz spiral şekli, piyasadaki yaygın diğer çözümlerle karşılaştırıldığında %40 daha küçük boyutuyla değerli zemin alanından tasarruf sağlayan kompakt yapısının temel taşıdır. Tekli paketlerden kalıplara ve karton gibi paketli ürünlerin taşınmasına kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Spiral modülerdir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak kolayca üretilebilir. Bir sürtünmeli yüzey zinciri ve düşük sürtünmeye sahip ultra dayanıklı kayar rayı bulunur. Spiral, üretim hattı planınıza uyması için altı farklı giriş ve çıkış besleme yapılandırmasıyla gelir. Çözüm, birkaç saat içinde kurulabilir ve sorunsuz çalışma, düşük seviyede ses ve uzun bir servis ömrünü garanti eder.

AVANTAJLAR

- Yerden tasarruf sağlayan tasarım – değerli zemin alanından tasarruf sağlar
- Kesintisiz – durdurma kaybı yok
- Standart FlexLink bileşenleri – kolayca entegre edilebilir
- Hassas ürün taşıma
- Düşük işletme maliyeti
- Arızalar Arası Ortalama Sürenin (MTBF) Uzunluğu
- Kolay kurulum
- FlexLink Tasarım Aracını kullanarak mevcut veya yeni bir sisteme hızlı eklenme
- Çevrimiçi sipariş verme
- Global destek ve kısa teslimat süresi

Kompakt spiral yükseltici, değerli zemin alanından tasarruf sağlar

Teknik özellikler

- Dış çapı: Spiral çerçevesinde 585 mm
- FlexLink standart bileşenleri
- Her iki ucunda motor bulunan tahrik üniteleri
- Çelik bilyeli rulmana sahip sürtünmeli yüzey zincir, 85 mm genişliğinde
- Sabit hız: 10, 20, 30, 40, 50 m/dk
- Ürün ağırlığı: maks. 1 kg/m
- Düşük gürültü seviyesi: 50 m/dk'da <73 dB
- Yumuşak çalıştırma ve motor koruması

Aşağıdaki özelliklerdeki ürünlerin yukarı veya aşağı yönde taşınması için idealdir:

- 200×175×200 mm (U×Y×G) ölçülerine kadar olan ürün boyutları
- Paketli veya paketsiz ürünler
- Ürün taşıyıcılar, yani kalıplar
- Küçük kutular ve kasalar

Kolay hat tasarım ve sipariş işleme

FlexLink Tasarım Aracıyla tek bir spirali veya muhafazalara ve güvenlik koruyucularına sahip bütün bir hattı kolayca tasarlayabilirsiniz. Tasarım aracı; sürükle ve bırak işlevselliğine ve her bir bileşen de, tasarım hatası riskini büyük oranda ortadan kaldıran kendine ait zekaya sahiptir. Sipariş verme işlemi, dahili FlexLink Çevrimiçi Mağaza bağlantısı sayesinde hızlı ve kolaydır. Hızlı ve sorunsuz kurulum için anlaşılır montaj çizimleri hazırlanabilir.



ÇOK SAYIDA YAPILANDIRMA

Giriş beslemesi (mm)	Çıkış beslemesi (mm)	Yükseltme	Bobin sayısı	Yapılandırma
900	2150	1250	4	A, B
900	2225	1325	4,25	C, D
900	2300	1400	4,5	E, F
2150	900	1250	4	A, B
2225	900	1325	4,25	C, D
2300	900	1400	4,5	E, F

