



紧凑型螺旋式升降机

紧凑型螺旋式升降机可提升生产空间的利用率，并可以垂直运输货物，连接位于不同高度的生产空间。

独特的螺旋形状是其紧凑型结构的关键所在，与市场上最常见的解决方案相比，占地面积减小了 40% - 节省了宝贵的占地面积。它具有广泛的应用范围；从输送单个包裹，到输送托盘和纸箱等包装物品。

螺旋结构采用模块化设计，便于根据您的需求进行定制。它具有滑阻链条和超耐用的低摩擦滑轨。螺旋结构有六种不同的进料口和出货口配置，以适应您的流水线布置。该解决方案可在几小时内安装，并可确保运行平稳、噪音低、使用寿命长。

优点

- 节省空间的设计 - 节约了宝贵的占地面积
- 可接续性 - 无停机损失
- 标准 FlexLink 部件 - 易于集成
- 轻柔输送产品
- 运行成本低
- 故障间隔时间 (MTBF) 长
- 安装简便
- 使用 FlexLink 设计工具，可以快速添加到现有或新布置中
- 在线订购
- 全球支持，交货时间短

紧凑型螺旋式升降机，节省宝贵的占地面积

技术规格

- 外径：螺旋框架为 585 mm
- FlexLink 标准部件
- 两端带电机的驱动装置
- 带钢珠轴承的滑阻链条，宽 85 mm
- 定速：10、20、30、40、50 m/min
- 产品重量：最大 1 kg/m
- 噪音级别低：50 m/min 时 < 73dB
- 软启动器和电机保护

适合朝上或朝下运输：

- 尺寸达 200×175×200 mm（长×高×宽）的产品
- 包装或未包装产品
- 运载装置，如托盘
- 小盒子和板条箱

简单的流水线设计和订单处理

使用 FlexLink 设计工具，您可以轻松设计单个螺旋结构，或是带有外壳和安全护罩的全套流水线。该设计工具带有拖放功能，而且每个部件自带智能，可显著消除设计错误风险。内置 FlexLink 在线商店入口，可快速简单地订购产品。可以绘制直观的组装图，实现快速和无故障安装。



多种配置

进料口 (mm)	出货口 (mm)	高度	线圈数量	配置
900	2150	1250	4	A, B
900	2225	1325	4, 25	C, D
900	2300	1400	4, 5	E, F
2150	900	1250	4	A, B
2225	900	1325	4, 25	C, D
2300	900	1400	4, 5	E, F

